

## Elektryczna pompa zatapialna EVAK PS-50.310



Prosta w użyciu, bezobsługowa, kompaktowa pompa zatapialna, przeznaczona do odprowadzania wody zanieczyszczonej.

Niezastąpiona w sytuacji konieczności odpompowania wody z obiektów zamkniętych, takich jak budynki, piwnice, garaże, studzienki itp.

Płaszcz chłodzący umożliwia ciągłą pracę nawet przy minimalnym zanurzeniu.

Podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju dla lepszego odprowadzania ciepła podczas pracy na sucho.

Automatyczne zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem.

Specjalny moduł zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przy zbyt dużej gęstości pompowanej cieczy.

Wylot z nasadą typu STORZ C (52).

### Parametry pompy

Zasilanie – 230V;

Moc pompy – 0,75kW;

Wydajność max – 310l/min;

Wysokość podnoszenia max – 15m;

Wielkość zanieczyszczeń – 7mm;

Max temperatura tłoczonego medium – 50°C;

Długość kabla – 10m;

Waga – 16kg;

Wymiary:

wysokość – 370mm;

średnica – 185mm;

**Gwarancja – 24 miesiące.**